

# モールド溶着機



アルゴンガス不要

## C30

熱影響、酸化、歪みが少ない  
高電流値で長時間運転を可能にしました



付属コード



付属工具箱

### 付属コード

- ・電源コード ・ホルダーコード
- ・アースコード ・フットスイッチ（コード付）

### 工具箱

- ・軍手 ・ハサミ ・保護メガネ ・紙テープ
- ・ネジレンチセット
- ・各種電極ホルダーセット
- ・溶接材料サンプル

### ● 作業 Sample



粉末合金（パウダー）使用



薄板材（t=0.1）使用

### 溶着能力 / 連続使用時間アップ (C22/25 比較)

| 型式         | 出力           | 出力電流値            | 使用可能板厚        |
|------------|--------------|------------------|---------------|
| C22        | 1000W        | 0 ~ 1500A        | t=0.15        |
| C25        | 1200W        | 0 ~ 1800A        | t=0.20        |
| <b>C30</b> | <b>1500W</b> | <b>0 ~ 3000A</b> | <b>t=0.30</b> |

### ● 製品仕様

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 型式         | C30                              |
| 入力電圧       | AC100V 50/60Hz                   |
| 消費電力       | 2.0KW                            |
| 制御方式       | スイッチング方式                         |
| オートタイマ通電間隔 | 通常時：150回（100回）/1分間 精密時：300回 /1分間 |
| 出力         | 1500W                            |
| 出力電圧       | 0 ~ 12V                          |
| 出力電流       | 通常時 0 ~ 3000A 精密時 0 ~ 1500A      |
| パワートランス    | 4KW                              |
| 冷却方式       | 空冷（機械内部冷却ファン1台 / 機械背面 2台）        |
| 寸法         | H505(mm) × W305(mm) × D540(mm)   |
| 重量         | 約 42kg                           |

※定格使用率は 50% となります。

※製品仕様 / 機械外観 / 付属コード / 付属工具箱につきましては  
予告なく改良変更する場合があります。

株式会社 日本テクノエンジニアリング  
〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-28-10  
TEL 03-3804-6760 FAX 03-3804-6761  
<http://www.jptechno.com>  
E-mail: info@jptechno.com

Rev\_F

標準セット(同梱包品)

梱包品をご確認下さい。

○機械本体 ○コード類 ○付属品 ○取扱説明書(日本語版) ○溶接材料案内(日本語版) ○保証書(日本国内仕様に限り)

機械本体

仕様



|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 型式         | C-30                            |
| 入力電圧       | AC100V 50/60Hz                  |
| 消費電力       | 2.0KW                           |
| 制御方式       | スイッチング方式                        |
| オートタイマ通電間隔 | 通常時300回/1分間 HIGH POWER時150回/1分間 |
| パワートランス    | 4KW                             |
| 出力         | 1500W                           |
| 出力電圧       | 0～12V                           |
| 出力電流       | 通常時 0～1800A HIGH POWER時 0～3000A |
| 冷却方式       | 空冷(機械内部冷却ファン1台/機械背面2台)          |
| 寸法         | H505×W305×D540(mm)              |
| 重量         | 42kg                            |

※製品改良の為、仕様・外観は予告無く変更する場合があります。



コード類

- ・ホルダーコード ・電源コード
- ・フットスイッチコード ・マグネット付アースコード

※コード類は予告なく変更する場合があります。

付属品

- 工具箱 ○革保護手袋 ○ハサミ ○紙テープ ○ヒューズ(GF1A)
- 保護メガネ ○ネジレンチセット
- 電極ホルダーセット(先丸φ2)×1 ○電極ホルダーセット(先丸φ3)×1
- 電極ホルダーセット(先丸φ4)×1 ○電極ホルダーセット(先丸φ5)×1
- マグネット電極ホルダーセット(先丸φ3)×1
- マグネット電極ホルダーセット(先丸φ4)×1

溶接材料

- 薄板材 NAK80(0.1t-2w-150L/10枚入り) 1P
  - 薄板材 NAK80(0.1t-5w-100L/10枚入り) 1P
  - 薄板材 NTA-1(0.1t-30w-70L/10枚入り) 1P
  - 粉末合金(パウダー) N80(NAK80パウダー20g)×1
- ※NTA(ニッケル合金)
- ※お客様のご使用状況により溶接材料は変更する場合があります。



取扱説明書



オプションパーツ価格表  
(溶接材料案内)



保証書

※保証書は国内使用時に限ります

機械本体 寸法図

